

MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE.

SERVICE DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE.



**BREVET D'INVENTION.**

Gr. 1. — Cl. 4.

N° 954.964

Couveuses artificielles à revêtements extérieurs en aluminium, duralinox, duralumin polis ou non polis et de toutes capacités.

M. MARCEL TÊTU résidant en France (Puy-de-Dôme).

Demandé le 12 août 1947, à 10 heures, à Clermont-Ferrand.

Délivré le 20 juin 1949. — Publié le 4 janvier 1950.

Couveuses artificielles à revêtements extérieurs en aluminium, duralinox, duralumin polis ou non polis et de toutes capacités.

- 1° Ces couveuses se composent d'une caisse  
5 en tôle de métaux ci-dessus nommés laquelle est  
rivée sur cornières en duralinox formant enca-  
drement ou pieds.  
2° Sur la façade il existe une porte, bascu-  
lant de bas en haut, sur la laquelle sont fixés :  
10 un thermomètre à cadran, un hygromètre à  
cadran, un voyant rectangulaire en « plexi-  
glass » de 4 millimètres d'épaisseur et deux  
disques rotatifs formant éphéméride et indi-  
quant le jour de l'éclosion.  
15 Cette porte comprend un joint soit en feutre  
compressé, soit en caoutchouc mousse. Ce joint  
est maintenu entre la porte proprement dite  
et la contre-porte en fibro-ciment ou similaire  
au moyen de rivets en duralumin.  
20 3° Sur le côté gauche de l'appareil il est  
monté un support pour recevoir un thermo-  
mètre coudé.  
4° Sur les côtés gauche arrière et droit il  
existe des prises d'air réglables pour l'aération  
25 intérieure de l'appareil.

5° Entre les deux fonds il existe une grande  
prise d'air réglable pour l'aération continue.

6° L'intérieur est en fibro-ciment ou aggloméré  
similaire pour permettre la désinfection  
par brûlage.

7° Les tiroirs recevant les œufs sont égale-  
ment fabriqués dans un des trois métaux sus-  
indiqués et coulissent sur cornières fixées aux  
parois intérieures.

8° Le calorifuge entre parois est composé de  
35 carton ondulé collé sur chaque paroi interne  
et bourré de sciure de liège. Le même calori-  
fuge est adopté pour le plafond.

9° L'appareil de chauffage est composé sui-  
vant la demande soit, d'un thermo-siphon fonc-  
40 tionnant à eau chaude, soit, électrique, soit,  
mixte (par appareils déjà existants dans le  
commerce).

10° Les régulateurs sont d'un type bi-métal-  
45 lique existants dès à présent dans le commerce.

MARCEL TÊTU,

rue Chamfort, 6. Clermont-Ferrand  
(Puy-de-Dôme).

N° 954.964

M. Tétu

Pl. unique

